



MIRAI R32

ΤΟΙΧΟΥ 4DC INVERTER



Τηλεχειριστήριο
ΑΣΥΡΜΑΤΟ



Το αύριο των κλιματιστικών σήμερα

A+++ Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση*

Νέος high end συμπιεστής Ιαπωνικής προέλευσης και κατασκευής, ανθεκτικός, χαμηλού θορύβου και υψηλής απόδοσης

Νέα σχεδίαση σωληνώσεων με μικρότερη διατομή & λιγότερο ψυκτικό για μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης

Φίλτρα καθαρισμού αέρα HEPA και COLD CATALYST

Λειτουργία στη θέρμανση από -15°C έως 24°C

Λειτουργία ECO για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Ειδικό πρόγραμμα θέρμανσης 8°C

Χαμηλή στάθμη θορύβου έως 19dB(A)

Εγγύηση Easy Care

Compressor

 **made in Japan**

* Στη θερμή ζώνη για το μέγεθος 16

ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ			RAS-07BAVG-E	RAS-10BAVG-E	RAS-13BAVG-E	RAS-16BAVG-E
ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ			RAS-07BKVG-E	RAS-10BKVG-E	RAS-13BKVG-E	RAS-16BKVG-E
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		BTU/h	2.286 - 8.871	2.320 - 10.236	2.559 - 12.283	4.094 - 18.084
		kW	0,67 - 2,60	0,68 - 3,00	0,75 - 3,60	1,20 - 5,30
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ		BTU/h	1.877 - 11.260	2.422 - 13.306	2.457 - 15.354	3.412 - 25.590
		kW	0,55 - 3,30	0,71 - 3,90	0,72 - 4,50	0,93 - 6,40
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΨΥΞΗ	kWh/a	125	153	206	260
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	kWh/a	700	839	980	1334
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΨΥΞΗ	SEER	5,6 / A+	5,7 / A+	5,6 / A+	6,2 / A++
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Θ/Z)	SCOP	4,46 / A+	4,63 / A++	4,81 / A++	5,4 / A+++
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Μ/Z)	SCOP	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,2 / A+
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		V-Ph-Hz	220 / 240-1-50	220 / 240-1-50	220 / 240-1-50	220 / 240-1-50
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μεγ.)		m³/h	522	540	600	720
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Υ/Χ)		dB(A)	38 / 23	39 / 24	41 / 24	43 / 25
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ψ)		dB(A)	48	49	50	50
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		dB(A)	53	54	56	58
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Ψ)		dB(A)	63	64	65	65
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ	mm	798	798	798	798
	ΥΨΟΣ	mm	293	293	293	293
	ΒΑΘΟΣ	mm	230	230	230	230
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΗΚΟΣ	mm	660	660	660	780
	ΥΨΟΣ	mm	530	530	530	550
	ΒΑΘΟΣ	mm	240	240	240	290
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Kg	9 / 21	9 / 21	9 / 22	10 / 34
ΠΑΡΟΧΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ		mm	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ		m	15	15	15	20
ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ		m	12	12	12	12
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ		m	15	15	15	15
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ FLARE (αερίου/υγρού)		inch	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4
Τύπος Ψυκτικού Υγρού		TYPE	R32	R32	R32	R32
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT			✓	✓	✓	✓
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ DC INVERTER - Made in JAPAN			✓	✓	✓	✓
Φίλτρο Anti-Mould			✓	✓	✓	✓
Φίλτρο Αέρα HEPA			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "Ψύξης, Θέρμανσης, Αφύγρανσης, Ανεμιστήρα, Auto"			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία Ανεμιστήρα 6 Ταχυτήτων			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "Hi-Power"			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "ECO"			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "FIX 1"			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "Swing"			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "TIMER"			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "Power SEL" (Προαιρετικό)			✗	✗	✗	✗
Λειτουργία "FIX 2" (Προαιρετικό)			✗	✗	✗	✗
Λειτουργία "Air Flow" (Προαιρετικό)			✗	✗	✗	✗
Λειτουργία "Comfort Sleep" (Προαιρετικό)			✓	✓	✓	✓
Λειτουργία "8°C" (Προαιρετικό)			✗	✗	✗	✗
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού			✓	✓	✓	✓
28 Προγράμματα Λειτουργίας (Προαιρετικό)			✓	✓	✓	✓
ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ				ΙΑΠΩΝΙΑ/ΤΑΪΛΑΝΔΗ		