

## ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ FX4CS/38EYX

Κατάλληλο για όλες τις  
ημικεντρικές εφαρμογές



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εξαιρετική ευελιξία εγκατάστασης: η εσωτερική μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε τρεις θέσεις παροχής αέρα (προς τα πάνω, προς τα κάτω ή οριζόντια).

Βαλβίδες παροχής κυκλώματος ψυκτικού μέσου με θύρες δοκιμής πίεσης εύκολης πρόσβασης για εκκίνηση και συντήρηση.

Κύκλος αντλίας θερμότητας με βαλβίδα τεσσάρων θέσεων και ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για βελτιστοποιημένη απόψυξη.

Διακόπτες ασφαλείας υψηλής και χαμηλής πίεσης στο πλαίσιο του βασικού εξοπλισμού.

Οι συμπιεστές εξωτερικής μονάδας διαθέτουν ερμητική στεγανοποίηση για προστασία από τους ρύπους και διασφάλιση της μεγάλης διάρκειας ζωής και της αξιοπιστίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		FX4CSX048000	FX4CSX060000
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38EYX048-X-9	38EYX060-X-9
Ονομαστική ισχύς	BTU	48.000	60.000
Απόδοση ψύξης	kW	13,66	16,73
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	kW	4,36	5,87
EER	W/W	3,13	2,85
Απόδοση θέρμανσης	kW	14,48	17,07
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	kW	3,82	5,04
COP	W/W	3,79	3,39

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		FX4CSX048000	FX4CSX060000
Ονομαστική παροχή αέρα (Y)	l/s	750	825
Αφύγρυνση	l/h	7	8,2
Ονομαστική στατική πίεση	Pa	125	125
Στάθμη πίεσης θορύβου	dB(A)	77	80
Ηχητική ισχύς	dB(A)	61	64
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	mm	537x560x1261	537x560x1357
Βάρος	kg	72	80
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	mm	730x192x291	812x192x300

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38EYX048-X-9	38EYX060-X-9
Τύπος συμπιεστή		Scroll	Scroll
Παροχή αέρα (ψύξη)	m <sup>3</sup> /h	5098	4248
Στάθμη πίεσης θορύβου (ψύξη)	dB(A)	72	74
Ηχητική ισχύς (ψύξη)	dB(A)	52	54
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	A	12	14
Εύρος λειτουργίας (ψύξη/θέρμανση)	°C	13~52 / -34~19	
Διαστάσεις (ΠxBxΥ)	mm	762x762x1015	762x762x862
Βάρος	kg	99,3	111,6
Μήκος προ-πληρωμένου σωλήνα	m	4,5	
Μέγ. μήκος σωληνώσεων	m	50	
Μέγ. υψομετρική διαφορά	m	45	
Συνδέσεις Flare (Γραμμή υγρού - Γραμμή αερίου)	inn	3/8- 7/8	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-Ph-Hz	400-3-50	