

N3KVP



Ποιότητα εσωτερικού αέρα

- Φίλτρο πλάσματος
- Ιονιστής

Υψηλό επίπεδο απόδοσης και άνεσης που προσφέρει η σειρά DAISEIKAI.

Πλήκτρο αλλαγής ισχύος: μειώνει την ισχύ 75 ή 50%. Βοηθά στην πρόληψη μηλικ άουτ, όταν χρησιμοποιείται και με άλλες συσκευές.

Νέος, καλαίσθητος σχεδιασμός.

Αυτο-καθαρισμός με χαμηλής πυκνότητας όζον για εξουδετέρωση των μικροοργανισμών, που συνήθως παραμένουν μετά την παύση λειτουργίας της μονάδας.

Νέο εργονομικό και πρακτικό τηλεχειριστήριο με εύκολη πρόσβαση στα κύρια κουμπιά.

N3KVP

Χαρακτηριστικά Εσωτερικής μονάδας

Εσωτερική μονάδα			RAS-B10N3KVP-E	RAS-B13N3KVP-E	RAS-B16N3KVP-E
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	Ψ	630 - 175	660 - 183	690 - 192
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	Ψ	42/27	43/27	45/29
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	Ψ	57	58	60
Παροχή αέρα (μεγ.)	m ³ /h - l/s	θ	708 - 197	732 - 203	756 - 210
Στάθμη θορύβου (Υ/Χ)	dB(A)	θ	43/27	44/27	45/29
Ηχητική ισχύς (Υ)	dB(A)	θ	58	59	60
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ)	mm		275x790x225	275x790x225	275x790x225
Βάρος	kg		10	10	10
Συνδέσεις Flare (αερίου-υγρού)			3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4

θ = λειτουργία θέρμανσης Ψ = λειτουργία ψύξης Υ/Χ = Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα